

GRU 01B2SER_1000




PORTATA MASSIMA 200 KG

GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA CON SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO/
RIENTRO ELETTRICI TRAMITE RADIOCOMANDO




Modello		01B2SER_1000
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		360° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - radiocomando
Discesa		Elettrica - radiocomando
Estensione		Elettrica - radiocomando
Ingombro frontale	mm	780
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1040
Portata max con sfilo elettrico standard	Kg	200 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga meccanica opzionale PZG_SE	Kg	40 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	480
Tipo di batteria standard		Piombo Acido
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 80
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-

GRU 01B2SER_1000 DIMENSIONI PRINCIPALI




GRU 01B2SER_1000

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON SFILO ELETTRICO STANDARD




GRU 01B2SER_1000
CAPACITÀ DI ROTAZIONE



GRU 01B2SER_1000

DIAGRAMMA DI CARICO CON SFILO ELETTRICO STANDARD



GRU 01B2SER_1000

DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG_SE

